

Naściennne PARFOR VI

CE RoHS



SPECYFIKACJA

PARFOR VI

Nazwa - indeks	Moc	Stopień ochrony	Napięcie	Strumień świetlny	Kąt świecenia	CCT	Żywotność	CRI	Wymiary	Waga	Temp. Pracy
PARFOR VI okrągłe - UC91-12	12W	IP65/IK10	AC100-240V	1000-1200lm	110°	3000K/4000K/5000K/5700K	50.000h	≥80	∅275x59mm	0,76kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI okrągłe - UC91-18	18W			1480-1750lm					∅275x59mm	0,76kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI okrągłe - UC91-25	25W			2140lm-2420lm					∅275x59mm	0,76kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI okrągłe - UC91-30	30W			2520lm-2800lm					∅350x59mm	1,19kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI półprzeźroczona - UC91-12	12W			1000-1200lm					∅275x59mm	0,77kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI półprzeźroczona - UC91-18	18W			1480-1750lm					∅275x59mm	0,77kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI kwadratowe - UC91-12	12W			1000-1200lm					242x242x59mm	0,72kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI kwadratowe - UC91-18	18W			1480-1750lm					242x242x59mm	0,72kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI owalne - UC91-12	12W			1000-1200lm					320x230x60mm	0,78kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI owalne - UC91-18	18W			1480-1750lm					320x230x60mm	0,78kg	od -20°C do +45°C
PARFOR VI owalne - UC91-25	25W			2140lm-2420lm					320x230x60mm	0,78kg	od -20°C do +45°C

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno
Tel. 511 972 370
kontakt@ledkos.pl / m.luck@ledkos.pl